

Алюмінієві композитні панелі



Параметри панелей	довжина панелей – від 1800 до 7300 мм надстійке покриття Lumiflon FEVE Furopolymer товщина 4 мм (0,5 мм алюмінію)
Знижки	діють для монтажних організацій, великих об'єктів до -50% на АКП з розпродажу та ділові залишки
Група горючості	Г1 - вогнестійкий, НГ - негорючий матеріал
Сертифікат	Г1 / НГ (негорючий матеріал) в Україні
Виробництво	Німеччина / Японія

ПРАЙС ЛИСТ

Дійсний з 12.07.21

Композитні панелі ALPOLIC	Терміни постачання	Ширина, мм	fr Г1 €/м2	A2 НГ €/м2
14-ть стандартних кольорів	4-6 тижнів	1035	60	70
		1285	54	64
		1535	54	64
	10-12 тижнів	1785	73	83
		2050	73	83
Імітації природніх матеріалів	6-8 тижнів	1035	70	80
		1285	65	75
		1535	65	75
	10-12 тижнів	1785	81	91
		2050	81	91
Іскристі та хамелеони	6-8 тижнів	1035	87	97
		1285	81	91
		1535	81	91
	10-12 тижнів	1785	99	109
		2050	99	109
Анодовані матеріали	6-8 тижнів	1285 / 1250	93	103
		1485 / 1450	93	103

Запросіть розрахунок вартості проекту індивідуально!

info@alutal.com.ua

Ціни вказані в євро з урахуванням ПДВ
оплата в гривні по комерційному курсу