

ПРАЙС-ЛИСТ

Турецький матеріал відповідає нормам пожежної безпеки України:

Г 1 (fr) - матеріал низької горючості по ДСТУ Б.В. 2.7-19-95

Якість матеріалу підтверджено сертифікатом відповідності УкрСЕПРО

Параметри панелей: ширина – 1250 та 1500 мм, довжина – від 2440 до 6100 мм
 Терміни постачання: складські позиції – до 3 днів; під замовлення – 2-5 тижнів
 На складі в Києві постійно в наявності 25 000 - 30 000 м²

Дійсні з 09.07.20

Бренд/колір	Клас горючості	Товщина панелі	Товщина алюмінію	Ціна*, \$ за м ²
NATURALBOND	Г 1	4 мм	0,5 мм	
Однотонні кольори: RAL та стандартні				33,5
Білий з антивандальним покриттям				38,5
Імітація дерева: 12 видів				39,0
Престижні кольори: металік, іскристі, граніт, браш				39,0
Новинка! Імітація бетону з фактурою та патина				39,0
NATURALBOND	Г 1	4 мм	0,4 мм	
Однотонні кольори: RAL та стандартні				30,0
Білий з антивандальним покриттям				35,0
Імітація дерева: 12 видів				37,0
Престижні кольори: металік, іскристі, граніт, браш				37,0
ALFABOND	Г 4	4 мм	0,3 мм	
Однотонні кольори: RAL та стандартні				24,0
Імітація дерева				27,0
SIGNBOND	Г 4	4 мм	0,23 мм	
Однотонні кольори: RAL та стандартні				20,0
Сатинова фактура (браш)				24,0
Дзеркальний ефект				42,0

Запросіть розрахунок вартості проекту індивідуально!

info@alutal.com.ua

*Ціни вказані в USD з урахуванням ПДВ
 оплата в гривні по комерційному курсу